

1388RRN

Rodillera Rígida.



DESCRIPCIÓN:

Rodillera Rígida que permite al usuario realizar trabajos que requieran el contacto con el suelo.

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

Rodillera con caparazón rígido de PVC al exterior (contacto con el suelo) y acolchado al interior (contacto con la rodilla) fijable por cinchas regulables a la rodilla y fijable mediante velcro.

Materiales de fabricación:

Exterior: PVC (cloruro de polivinilo).

Interior: Tejido Oxford poliamida acolchada con elástico.

EMBALAJE PRESENTACIÓN:

- ☒ 1 ud / blister expositor.
- ☒ 20 ud / caja.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

Talla única que se puede adaptar a cualquier pierna.

USO DESTINADO A:

Cualquier trabajo que requiera tener la rodilla en contacto con el suelo de forma continua o puntual, con la finalidad de amortiguar y evitar contusiones.

NORMATIVA:

- ☒ EPI, Categoría II.

Certificado y ensayado según reglamento (UE) 2016/425 y bajo la norma **EN 14404** - Rodilleras para trabajos en posición arrodillada.

Tipo 1 - Rodilleras independientes de otra prenda, sujetadas a la pierna.

EN 14404



COMPATIBLE CON:

Cualquier pantalón y cualquier diámetro de rodilla.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)	AENOR HUELLA DE CARBONO CO ₂ CALCULADO	AENOR COMPROMISO CON ENTORNO SEGURO PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

