

FICHA TÉCNICA

ARNÉS MOD.
"STEELSAFE-3 PLUS"

STEELPRO
SAFETY®

1888ABFPLS

Arnés mod. "STEELSAFE-3 PLUS".



TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída STEELPRO®, tienen un período de **VIDA ÚTIL¹** de 5 años contados desde la **FECHA DE PRIMER USO²**, y ésta debe iniciar como máximo antes de que el equipo cumpla 5 años desde **FECHA DE FABRICACIÓN** (marcada en el equipo) siempre y cuando el equipo haya permanecido en condiciones óptimas de almacenamiento. Teniendo en cuenta la información anterior (vida útil, fecha de primer uso, etc...), la **CADUCIDAD⁴** máxima será de 10 años desde la **FECHA DE FABRICACIÓN*** (marcada en el equipo).



INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO²**, cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA³** (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO⁵** (inspección visual del usuario, previa a cada uso).



GLOSARIO DE TÉRMINOS:

¹ VIDA ÚTIL:

Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída STEELPRO®.

² FECHA DE PRIMER USO:

Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.

³ INSPECCIÓN PERIÓDICA:

Inspección periódica anual que será realizada por STEELPRO® o quien STEELPRO® autorice.

⁴ CADUCIDAD:

Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo, a partir de la fecha de fabricación o primer uso.

⁵ PRE-USO :

Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Arnés regulable con enganche dorsal, 2 anillas D frontales, prolongador y cierres de hebilla automáticos.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Arnés regulable con enganche dorsal, 2 anillas D frontales, prolongador y cierres de hebilla automáticos.
- ✓ Arnés muy versátil y ligero, diseñado especialmente para mantenimiento industrial (subida torres...etc.).
- ✓ Prolongador dorsal.
- ✓ Cinta pectoral con regulación, dos anillas D en acero y cierre de hebilla automático.
- ✓ Cierres de hebilla automáticos en perneras.
- ✓ Doble regulación en pecho y en perneras para mejor adaptación. Anilla dorsal de doble cuerpo para mayor seguridad.
- ✓ Banda subglútea.

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ✓ Cintas de poliéster y herrajes metálicos en acero galvanizado lacado en negro.
- ✓ Grosor cintas: 44 milímetros.
- ✓ Peso: 1,6 Kg.

PESO MÁX. USUARIO:

100 Kg (ropa y herramientas incluidas).

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y la norma armonizada: **EN 361**. Arnés anticaída.

TALLAJE: Talla única (rango aproximado S-XXL)

DISPOSITIVO COMPATIBLE CON:

Mosquetones **EN362**.

Elementos de amarre **EN354**.

Absorbedores de energía **EN355**.

USOS Y EMPLEO:

- ✓ En actividades con riesgo de caída en altura en construcción.
- ✓ Mantenimiento de fachadas y cubiertas.
- ✓ Industria.
- ✓ Montajes.

EMBALAJE:

- ✓ 1 ud / bister transparente rígido para expositor.
- ✓ 15 ud / caja.

MARCADO CE: EPI, Categoría III.



CE Cat. III



| | | |
|--|---|--|
| AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 | AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 | AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001 |
| AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS) | AENOR HUELLA DE CARBONO CO ₂ CALCULADO | AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES |

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

