

FICHA TÉCNICA

KIT ANTICAÍDAS MOD. KITE

STEELPRO
SAFETY®

1888KITE

KIT ANTICAÍDAS BÁSICO.



TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída **STEELPRO®**, tienen un período de **VIDA ÚTIL**¹ de 5 años contados desde la **FECHA DE PRIMER USO**², y ésta debe iniciar como máximo antes de que el equipo cumpla 5 años desde **FECHA DE FABRICACIÓN** (marcada en el equipo) siempre y cuando el equipo haya permanecido en condiciones óptimas de almacenamiento. Teniendo en cuenta la información anterior (vida útil, fecha de primer uso, etc...), la **CADUCIDAD**⁴ máxima será de 10 años desde la **FECHA DE FABRICACIÓN*** (marcada en el equipo).



INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO**², cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA**³ (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO**⁵ (inspección visual del usuario, previa a cada uso).



GLOSARIO DE TÉRMINOS:

¹ VIDA ÚTIL:

Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída **STEELPRO®**.

² FECHA DE PRIMER USO:

Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.

³ INSPECCIÓN PERIÓDICA:

Inspección periódica anual que será realizada por **STEELPRO®** o quien **STEELPRO®** autorice.

⁴ CADUCIDAD:

Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo, a partir de la fecha de fabricación o primer uso.

⁵ PRE-USO :

Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Kit Anticaídas EKO STEEL, compuesto por arnés con enganche dorsal, cinta de 1 metro y 1 mosquetón, con bolsa porta equipo.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Kit básico.
- ✓ Arnés con anilla dorsal.
- ✓ Cinta de 1 m. de longitud, cosida directamente al arnés mediante 9 costuras de seguridad.
- ✓ Mosquetón de acero con cierre de rosca (15mm. apertura).
- ✓ Incluye bolsa nylon de transporte.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS MATERIALES:

- ✓ Cintas de poliéster y herrajes metálicos y mosquetón en acero galvanizado lacado en negro.
- ✓ Grosor cintas: 44 milímetros.
- ✓ Peso: 1,2 Kg.

PESO MÁX. USUARIO:

100 Kg (ropa y herramientas incluidas).

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según Reglamento UE 2016/425 sobre EPI y la norma armonizada:

EN 361. Arnés anticaída.

EN 354. Elementos de amarre.

EN 362. Conectores.

DISPOSITIVO COMPATIBLE:

Mosquetones **EN 362**.

MARCADO CE:

EPI, Categoría III.

EMBALAJE:

- ✓ 1 ud / bolsa.
- ✓ 20 ud / caja.

USOS Y EMPLEO:

- ✓ Actividades con riesgo de caída en altura (retención).
- ✓ Construcción.
- ✓ Tareas de mantenimiento.
- ✓ Industria.
- ✓ Montajes.
- ✓ Instalaciones.

USOS Y EMPLEO:

Talla única (rango aproximado S-XXL).



AENOR
GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001

AENOR
GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001

AENOR
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
ISO 45001

AENOR
ESTRATEGIA
SOSTENIBLE (ODS)

AENOR
HUELLA
DE CARBONO
CO₂ CALCULADO

AENOR
COMPROMISO CON
ENTORNOS SEGUROS
PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

