

FICHA TÉCNICA

TAPÓN AUDITIVO MOD. "EAR MAX"

STEELPRO
SAFETY®

1988TDDCN

Tapón auditivo detectable desechable con cordón. Mod. "EAR MAX TRACK".



DESCRIPCIÓN:

Tapón auditivo detectable de espuma de poliuretano, de atenuación muy alta (**SNR 37dB**). Tapones hipoalergénicos cónicos, muy suaves y de gran comodidad, se adaptan a la mayoría de canales auditivos. Con un elemento metálico en su interior, ayudan a su fácil localización en caso de pérdida. Auto expandibles y de color azul para mayor visualización en la industria relacionada con el procesamiento de alimentos.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Diámetro Nominal: 5-10 mm.
 - ✓ Altura: 27 mm.
 - ✓ SNR: 37dB.
 - ✓ Hipoalergénico.
 - ✓ Forma cónica con extremo romo.
 - ✓ Se adapta a cualquier canal auditivo.
- Fabricado con espuma de poliuretano (material muy esponjoso y fácilmente moldeable).
- ✓ Cordón que permite colgarlos sobre el cuello en períodos en los que no se necesite su uso.
 - ✓ Filamento de latón integrado en el alma del cordón que permite su detección mediante detector de metales.
 - ✓ Color azul para una fácil y rápida detección visual entre productos relacionados con la alimentación.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

Talla única.

EMBALAJE:

- ✓ 1 par / bolsita.
- ✓ 100 pares / caja dispensadora (U.M.V.).
- ✓ 10 cajas dispensadoras / cajón.

USO DESTINADO A:

- ✓ Industria pesada y del metal.
- ✓ Construcción.
- ✓ Automoción y talleres en general.
- ✓ Industria química.
- ✓ Aeropuertos.
- ✓ Industria alimentaria.
- ✓ Cadenas de alimentación.
- ✓ Mataderos y avicultura.
- ✓ Mantenimiento en industria alimentaria.
- ✓ Todo tipo de actividades con muy alto nivel de ruido.

MARCADO CE:

EPI, Categoría III.

MARCADO:

Certificado y ensayado según **Reglamento (UE) 2016/425** y bajo la norma **EN 352-2**. Datos de atenuación según norma:

SNR=37 dB; H=37 dB; M=35 dB; L=30 dB

Frecuencia(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media (dB)	28,7	32,2	39,6	40,5	37,9	42,2	46,3
Desviación típica (dB)	3,6	5,2	5,4	4,3	2,9	3,1	5,4
Valores mínimos atenuación	25,1	27,0	34,2	36,2	35,0	39,1	40,9

CE EN352-2

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)	AENOR HUELLA DE CARBONO CO ₂ CALCULADO	AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

