

FICHA TÉCNICA

788RE

Guante tipo americano mixto de serraje vacuno y lona reforzado en palma, índice y pulgar.



DESCRIPCIÓN:

Guante mixto de serraje vacuno de color crudo, reforzado con serraje vacuno de color verde y con dorso de tejido de calada de algodón y poliéster en color crudo, y manguito rígido con salvavenas en piel, que ofrece protección por riesgos por mecánicos.

Excelente equilibrio entre destreza, protección y precio, que permite tener un excelente tacto a la vez que una gran resistencia a la abrasión y una gran dexteridad, manteniendo la mano protegida.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- ✓ Guante tipo americano serraje vacuno, con manguito y forro en algodón 100%.
- ✓ El serraje vacuno tiene mejor comportamiento en medio húmedo.
- ✓ Adecuado para trabajos pesados.
- ✓ Ofrece mayor resistencia a la abrasión.
- ✓ Reforzados con serraje en los puntos donde existe mayor desgaste del guante, por lo que se alarga la duración del mismo.
- ✓ Transpirables y con buena absorción del sudor, al combinar piel y algodón.
- ✓ Grosor medio: entre 1,0 mm y 1,2 mm.

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y la norma armonizada:

EN 388. Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

Valores de rendimiento:

EN 388




3 1 2 3 X

TALLAS COMERCIALIZADAS:

9

COMPRUEBE SU TALLA EN CATÁLOGO:

Mida su mano donde se indica en la siguiente imagen.



El resultado en cm corresponde al número de su talla.

(P.ej. si el resultado de la medida es 9 cm, le corresponde la talla 9).

EMBALAJE:

- ✓ 12 pares / bolsa (unidad mínima de venta).
- ✓ 120 pares / caja.

USO DESTINADO A:

- ✓ Manipulación General.
- ✓ Riesgos Mecánicos.
- ✓ Actividades de manipulación con riesgos mecánicos.
- ✓ Actividades de manipulación pesada.
- ✓ Industria siderúrgica.
- ✓ Laminación.
- ✓ Sector naval.
- ✓ Carga y descarga de mercancías.
- ✓ Limpieza.
- ✓ Manejo de herramienta manual.
- ✓ Agricultura y jardinería.
- ✓ Construcción.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

