

FICHA TÉCNICA



988PAIA

Pasamontañas IGNÍFUGO y ANTIESTÁTICO.
(Tejido con propiedades permanentes).



AZUL MARINO



EMBALAJE PRESENTACIÓN:

- ✓ 1 ud / bolsa.
- ✓ 50 ud / caja.

COLOR:

- ✓ Azul Marino.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

Única.

RESULTADO ENSAYOS DEL TEJIDO:

(Ensayos realizados por laboratorio acreditado AITEX)

DESCRIPCIÓN:

Pasamontañas para entornos de calor y llama, donde además sea exigible una prenda antiestática (ambientes ATEX). Tejido con propiedades permanentes que no desaparecen con los lavados, muy ligero y confortable.

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

- ✓ Costuras en Kevlar.
- ✓ Agujero que permite el uso de protección ocular.
- ✓ Faldón perimetral inferior que establece solape con prenda tipo cazadora o buzo.
- ✓ Tejido muy ligero que aumenta el confort y reduce el stress térmico.

COMPOSICIÓN:

- ✓ 49% modacrílico.
- ✓ 49% viscosa.
- ✓ 2% fibra anti-estática.
- ✓ Costuras con hilo de meta-aramida.

PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE:

- ✓ 210 gr/m².

CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS DEL TEJIDO:

- ✓ Resistencia al calor y llama (ignífugo).
- ✓ Resistencia Antiestática.
- ✓ Tejido permanente. No pierde las propiedades con los lavados.

USO DESTINADO A:

- ✓ Actividades en zonas clasificadas (ATEX) o con calor y llama.
- ✓ Industria química.
- ✓ Sector metalúrgico.
- ✓ Construcción naval.
- ✓ Espacios confinados.
- ✓ Sector petroquímico.
- ✓ Tejido ensayado por laboratorio.

Capítulo norma	Ámbito	Ensayos realizados	Resutados
6.2 EN ISO 11612	Calor y llama	Resistencia al calor (180°C)	Pasa
6.3.2 EN ISO 11612	Calor y llama	Propagación limitada de la llama (Metodo A)	A1
6.4 EN ISO 11612	Calor y llama	Estabilidad dimensional al lavado	Pasa
6.5.3 EN ISO 11612	Calor y llama	Resistencia al estallido en tejido de punto	Pasa
7.2 EN ISO 11612	Calor y llama	Calor Convectivo	B1
7.3 EN ISO 11612	Calor y llama	Calor Radiante	C1
4.2.1 EN ISO 1149-5	Antiestático	Disipación de carga electrostática	Pasa

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

