

1688BSBLE

Bota de Soldador negra piel hidrofugada, S3L, WRU, "Metal free" y suela doble densidad PU/PU, con cierre de velcro.

ONUBA



APLICACIONES:

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) confortable, como son la Soldadura, industria en general, trabajos en zonas húmedas o se necesite rápido descalce por cierre de velcro.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Corte piel con tratamiento anti-humedad.
- ✓ Tope de seguridad fabricado en **fibra de vidrio**.
- ✓ Lámina anti-perforación textil.
- ✓ Suela **PU/PU** doble densidad.
- ✓ Plantilla **PU Foam** conformada.
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SR**.
- ✓ Sin cordones.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN 20345, S3L WRU FO SR E A



Ejemplo de marcado en lengüeta:



Embalaje: Caja de 1 par.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera resistente 200J.



Antiestático.



Resistente a hidrocarburos.



Suela Antideslizante SR.



Resistente al agua.



Plantilla Antiperforación 1.100N.



Resistente a aceites.



Absorción de choques.



Puntera reforzada.

USO DESTINADO A:

- ✓ Soldadura.
- ✓ Industria en general.
- ✓ Trabajos en zonas húmedas en general.
- ✓ Donde se necesite un rápido descalce.

Imágen planta relieve suela

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

