

1688ZLEP

Zapato microfibra perforada, S1P
"Metal free", y suela doble densidad
PU/PU con inserto E-TPU.

AQUILES



LIGEREZA TRANSPIRABLE

APLICACIONES:

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) muy transpirable, ligero y confortable, como logística, transporte, reparto, almacén, automoción y fabricación e industria en general, etc.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Corte serraje microfibra hidrófuga transpirable.
- ✓ Tope de seguridad fabricado en **fibra de vidrio**.
- ✓ Lámina anti-perforación Textil.
- ✓ **PU/PU** de doble densidad con inserto de **E-TPU**.
- ✓ Plantilla **PU FOAM** naranja (polifoam).
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SRC**.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera
resistente 200J.



Plantilla
Antiperforación 1.100N.



Antiestático.



Resistente a
aceites.



Resistente a
hidrocarburos.



Absorción
de choques.



Suela
Antideslizante SRC.



Puntera
reforzada.

USO DESTINADO A:

- ✓ Logística y almacenes.
- ✓ Transportistas.
- ✓ Repartidores
- ✓ Automoción y Fabricación.
- ✓ Industria en general.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN 20345 S3 SRC WRU E A.



Ejemplo de marcado
en lengüeta:




Embalaje: Caja de 1 par.



Inserto E-TPU:



Imágen planta relieve suela



Marca Protección Laboral, S.L.

Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353

Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30

email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

