

FICHA TÉCNICA

FLEXAIR
SERIES

anibal
SAFETY FOOTWEAR

1688ZFZ3

Zapato microfibra S3, SRC, con acabado serraje y nobuck, hidrófugo y transpirable.

FLEXUM Z3



MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:
EPI, Categoría II, EN 20345 S3 SRC E A.



Ejemplo de marcado en lengüeta:



Embalaje: Caja de 1 par.



Imagen planta relieve suela

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

APLICACIONES:

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) con muy buen comportamiento a flexión y a torsión, resistente al agua, ligero y confortable, como son la logística, transporte, reparto, almacén, industria en general, etc.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Corte microfibra serraje/nobuck (hidrófugo y transpirable).
- ✓ Tope de seguridad fabricado en **fibra de vidrio**.
- ✓ Lámina anti-perforación Textil.
- ✓ Suela poliuretano de doble densidad **DDPU**.
- ✓ Plantilla **PU FOAM** naranja (polifoam*).
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SRC**.
- ✓ Requisito adicional resistencia al agua **WRU**.
- ✓ Excelente comportamiento a flexión y torsión.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera resistente 200J.



Antiestático.



Resistente a hidrocarburos.



Suela Antideslizante SRC.



Resistente al agua.



Plantilla Antiperforación 1.100N.



Resistente a aceites.



Absorción de choques.



Puntera reforzada.

USO DESTINADO A:

- ✓ Logística y almacenes.
- ✓ Transporte y repartidores.
- ✓ Trabajos en zonas húmedas.
- ✓ Automoción y Fabricación.
- ✓ Trabajos que requieran flexibilidad extra del pie.
- ✓ Industria en general.



AENOR
GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001

AENOR
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ISO 45001

AENOR
ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)

AENOR
HUELLA DE CARBONO CO₂ CALCULADO

AENOR
COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

