

1688ZSE

Zapato de piel serraje gris perforada,
S1P, SR y suela doble densidad PU/PU.



MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN 20345 S1P SR E A FO CI



Ejemplo de marcado
en lengüeta:



Embalaje: Caja de 1 par.



Imagen planta relieve suela

APLICACIONES:

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado con tope de seguridad en puntera, transpirable, ligero y confortable, como logística, transportistas y repartidores, almacén, automoción, fabricación y donde se necesite un extra de flexibilidad en la suela.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Corte de piel serraje perforada y rejilla sintética transpirable.
- ✓ Tope de seguridad metálico en puntera.
- ✓ Lámina antiperforación metálica.
- ✓ Suela **PU/PU** de doble densidad.
- ✓ Plantilla **EVA**.
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SR**.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera
resistente 200J.



Antiestático.



Resistente a
hidrocarburos.



Suela
Antideslizante SR.



Plantilla
Antiperforación 1.100N.



Resistente a
aceites.



Absorción
de choques.



Puntera
reforzada.

USO DESTINADO A:

- ✓ Construcción.
- ✓ Talleres.
- ✓ Logística.
- ✓ Automoción y Fabricación.
- ✓ Industria en general.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

